

MKF-Y TKF-Y SERİSİ

Monoblok Santrifüj Pompalar



Basma Flanşı	Debi	Basma Yüksekliği	Çalışma Sıcaklığı	Gövde Basıncı (Pmaks)
DN 40 – DN 100	120 m³/h'ye kadar	40 m'ye kadar	-20 °C'den +120 °C'ye kadar*	10 bar (16 bar)*

Pompa Dizayn Özellikleri

Salyangozlu, tek kademeli, kapalı çarklı monoblok santrifüj pompalar.

Giriş ve çıkış bağlantıları BSP standartlarına uygun boru dış bağlantılıdır. İsteğe bağlı olarak ANSI standartlarına uygun şekilde de üretilebilmektedir.

Pompalar IEC yapı büyüklüklerine uygun yüksek verimlilik sınıfında elektrik motorları ile kullanılır.

Bütün çarklar ISO 1940 sınıf 6.3' e uygun dinamik veya statik olarak dengelenmektedir.

İsteğe bağlı olarak pompalar aşınma halkalı imal edilebilir.

Dönme yönü motor tarafından bakılınca saat yönündedir.

Pompa mili, motor miline geçme mil ile bağlanmaktadır. Pompanın aksel ve radyal kuvvetleri, motor rulmanları tarafından karşılanmaktadır.

KULLANIM ALANLARI



Enerji Santralleri	Petrol Endüstrisi	Su Arıtımı ve Basınçlandırma	Kimya Endüstrisi	Denizcilik	Gıda ve İçecek Endüstrisi
Tarımsal Sulama & Drenaj	Bina Sistemleri	Madencilik	Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme	Yangın Söndürme	Demir Çelik Endüstrisi